



1

การทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

- ควรทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตอยู่เสมอ โดยฉีดพ่นน้ำ 1-2 ครั้ง/เดือน
- ควรทำความสะอาดพื้นภายในระบบอบแห้งๆ อยู่เสมอหลังการใช้งาน
- ควรเช็ดทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง เนื่องจากพัดลมระบายอากาศทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ หากมีฝุ่นมาเกาะโซลาร์เซลล์ จะส่งผลต่อการระบายอากาศขึ้นออกจากระบบอบแห้ง และมีผลต่อการแห้งของผลิตภัณฑ์
- ควรรักษาความสะอาดภายในระบบอบแห้งโดยการล้างด้วยน้ำ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อราและจุลินทรีย์ภายในระบบอบแห้ง
- ควรทำความสะอาดตะแกรงที่ใช้ในวางผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการอบแห้งแล้ว เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและจุลินทรีย์



2

การตรวจสอบดูแลบำรุงรักษา



- หากพบรอยร้าวที่แผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ใช้ซิลิโคนใสอุดในรอยร้าวนั้น
- หมั่นตรวจการทำงานของพัดลมระบายอากาศอยู่เสมอ ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าพัดลมไม่หมุนให้ตรวจว่าเกิดจากสายไฟชำรุด หรือพัดลมเสีย ถ้าสายไฟชำรุดให้เปลี่ยนหรือซ่อมสาย หากพัดลมเสียให้จัดซื้อพัดลมชนิดเดียวกันมาเปลี่ยน
- ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเผาไหม้แก๊ส ให้อยู่ให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ



ที่มาข้อมูล : 1. รายงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. คู่มือ การใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

