

**กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน จัดซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)
ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560**

1. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (สผ.) ได้ดำเนินการ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดง นิทรรศการ และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนทั่วไป โดยตลอด สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาในโครงการพระราชดำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับภารกิจ หน้าที่ ของ สผ. (พพ.) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะด้านการผลิตและการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยังสามารถเพิ่มเครือข่ายช่วยดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน โครงการและกิจกรรม ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องให้กับทุกภาคส่วน ได้รับรู้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สผ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ฯ จำนวน 5 ค่าใช้จ่ายฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร 3. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 5. ค่าใช้จ่ายใน การอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พลังงานให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นเป็นหลัก โดยสามารถทำให้หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และ ประชาชนทั่วไป สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานลงได้ ส่งผลทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศ

2. วัตถุประสงค์

ต้องการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ งบประมาณ ปี 2560 ครอบคลุมจำนวน 5 ค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดข้างต้น

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสง สว่าง เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ งบประมาณปี 2560 ครอบคลุมจำนวน 5 ค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้

- | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|
| 3.1 | โคมไฟส่องสว่างถนน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | จำนวน | 134 | ต้น |
| 3.2 | โคมไฟจราจร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | จำนวน | 21 | ต้น |



4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 - 4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - 4.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
 - 4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - 4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - 4.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการจัดซื้อครั้งนี้ และจะไม่รับการพิจารณาแม้ว่าเสนอราคาต่ำสุดก็ตาม

5. ข้อกำหนดทั่วไป

- 5.1 เป็นประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.2 ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรายละเอียดแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติต่างๆ ตามที่กำหนด (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- 5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคา 120 วัน
- 5.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากการผลิตในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

6. ข้อกำหนดรายละเอียด

6.1 โคมไฟส่องสว่างถนน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6.1.1 ขอบเขต

จัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซึ่งมีขนาดกำลังไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ต่อระบบ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีโคมไฟส่องสว่างถนนภายในบริเวณการใช้งานที่ต้องการ และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

6.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

- (1) ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึก Crystalline Silicon มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
 - (1.1) มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 Wp ต่อแผง ที่สภาวะ STC

(1.2) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1843

(1.3) แผงเซลล์ฯ ต้องไม่มีรอยด่างดำหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(2) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

(2.1) วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีอย่างหนา (Galvanized)

(2.2) สามารถถอดออกเป็นชิ้น และประกอบได้อย่างสะดวก

(2.3) อุปกรณ์ที่ใช้ยึดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกตัวต้องมีขนาด ที่เหมาะสมและเป็นวัสดุที่ทำจากเหล็กไร้สนิม

(2.4) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความแข็งแรง สามารถทนต่อแรงลม ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 เมตร/วินาที

(2.5) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์ ให้ทำมุมเอียงระหว่าง 15 - 20 องศา กับแนวระนาบ เพื่อให้สามารถรับแสงได้เต็มที่

(3) อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

(3.1) เครื่องควบคุมการทำงานต้องมีระบบการตรวจสอบป้องกันแบตเตอรี่เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยต้องมีระบบตัดการทำงานเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Lower Discharge) หรือเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ต้องหยุดการชาร์จประจุเพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป (Over Charge)

(3.2) เครื่องควบคุมการทำงานต้องมีระบบป้องกันการต่อผิดขั้ว (Reverse Protection)

(3.3) เครื่องควบคุมการทำงานใช้ระบบการชาร์จประจุแบบ ไม่น้อยกว่า 3 stage charge (Boost Charge, Equalization Charge, Float Charge) เพื่อการประจุไฟลงในแบตเตอรี่ที่สม่ำเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ

(3.4) เครื่องควบคุมการทำงานสามารถรองรับการทำงานกับระบบ 12V

(3.5) มีภาพแสดงผลเช่น LED แสดงค่าระดับต่างๆ ของแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

(4) อุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้

(4.1) ระบบการทำงานเปิด-ปิดไฟ สามารถเลือกเปิด-ปิดแบบ AUTO และแบบ MANUAL ได้

(4.2) มีระบบการทำงานแบบ เปิดเองในเวลากลางวันและปิดเองในตอนเช้า ต้องสามารถเปิดโหมดการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยมีระบบเซ็นเซอร์ในตัว

(4.3) มีระดับการป้องกัน (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP65

(5) แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก มีรายละเอียดดังนี้

(5.1) เป็นแบตเตอรี่ ชนิด Seal Type ไม่ต้องการการบำรุงรักษา (Free Maintenance) ประเภท Deep Discharge มีขนาดไม่น้อยกว่า 65 Ah, 12V

(5.2) Cycle life ไม่น้อยกว่า 350 ครั้ง ที่ค่า DOD 60%

(6) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง

เสาไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ด้านบนมีเสาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ส่วนที่ 2 เป็นเสาฐานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ลักษณะการต่อระหว่างส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของเสาไฟฟ้าต่อกันด้วยเกลียวและหรือใช้ปลอก หรือตัวต่อสามารถล็อกทั้ง 2 ส่วนให้ติดกันอย่างแข็งแรง และมีกิ่งเสาที่ใช้ติดตั้งโคมไฟระย้าความสูงของดวงโคมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5.70 เมตร

จากฐานรองรับชุดโคมไฟส่องสว่าง โดยทั้ง 2 ส่วน ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 เพื่อป้องกันสนิม (ตามแบบเลขที่ 1-10-56)

(7) โคมไฟถนน

(7.1) โคมไฟถนนเป็นชนิดใช้กับหลอด LED

(7.2) ตัวโคมทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม หน้าเลนส์โคมเป็นแบบกระจกสายเส้นหรืออะคริลิคใส

(7.3) มีอุปกรณ์จับยึดผาครอบทำจาก วัสดุที่ไม่เป็นสนิม (มีซีลยางกันน้ำเข้า)

(7.4) มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP65 (ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.513-2548 หรือ IEC-60529)

(8) หลอด LED

(8.1) หลอด LED มีกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ และเป็นหลอดที่ใช้สำหรับงาน ด้านแสงสว่างโดยตรง

(8.2) ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12/24 VDC

(8.3) ปริมาณแสงที่ออกจากดวงโคมไม่น้อยกว่า 1,800 Lm. (ตามมาตรฐานการทดสอบ IES LM-79)

(8.4) มุมกระจายแสงของหลอดโดยเฉลี่ย (Average Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 140 องศา

(8.5) อุณหภูมิสีของแสง (Correlated Color Temperature : CCT) อยู่ในช่วง 6,500 K $\pm$

500 K

(8.6) ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า 65

(8.7) ความเข้มแสงจากดวงโคมถึงพื้นที่ระยะ 5.7 เมตร ไม่น้อยกว่า 20 LUX

(8.8) ค่าดำรงลูเมน (Lumen Maintenance) ที่ 50,000 ชั่วโมง โดยที่ยังคงค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเอกสารรับรองผลการทดสอบจากผู้ผลิตตามมาตรฐาน IESNA LM-80-08 (Approved Method : measuring lumen maintenance of light sources) และคำนวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21 (Projecting long term lumen maintenance of LED light sources)

(8.9) รับประกันอายุหลอด LED ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(9) ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่

(9.1) ทำจากเหล็ก แผ่นเคลือบ เพื่อป้องกันสนิมพ่นทับด้วยสีจริง

(9.2) ใช้บริเวณด้านนอกอาคารป้องกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี

(9.3) ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าที่ระดับสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร

(10) ฐานรองรับชุดโคมไฟส่องสว่างถนน ทำจากประเภทเหล็กชุบ Galvanize เพื่อป้องกันสนิม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดความกว้างและความยาว 0.40x0.40 เมตร มีความหนา 1 เซนติเมตร เชื่อมติดกับ ชุดเสาไฟฟ้า ส่วนที่ 2 บริเวณส่วนล่าง และเจาะรูทั้ง 4 มุม พร้อมมีแผ่นรองรับฐานติดน็อต (Nut) ชุบGalvanize เพื่อใช้ในการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างที่พร้อมใช้งานโดยสามารถวางบนพื้นได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

(11) ข้อความและเนื้อหาที่ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความสูง และความหนา ของลักษณะข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกข้อให้สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 3\%$

(12) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ

12.1 จัดทำป้าย ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 40 x 40 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร ชุบฟอสเฟต (Phosphatized) หรืออาบสังกะสี (Galvanized) ยึดติดกับเสาโคมไฟส่องสว่างถนน สูงจากฐานไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ระบุข้อความตามที่ พ.พ.กำหนด จำนวน 29 ป้าย

12.2 จัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของกระทรวงพลังงานสีแดง เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ ระบุเลขสัญญา/ปี/ค่าใช้จ่ายฯ โดยการเขียนด้วยเมจิก หรือสติกเกอร์ หรือพ่นสี ให้ทราบว่าเป็นอุปกรณ์ในสัญญาที่เท่าไร ปีไหน และค่าใช้จ่ายฯ อะไร โดยเขียนย่อ เช่น E200/60 ทหาร หรือ ส.100/60 ทหาร

(13) รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณาดังนี้

13.1 หนังสือรับรองผลผลิตตามมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามข้อ 6.1.2(1)

13.2 รายงานการทดสอบเฉพาะ (Type Test Report) (IESNA LM-79-08) ของชุดหลอด LED ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 6.1.2(8.1),(8.2)(8.3),(8.4),(8.5) และ(8.6) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025

13.3 รายงานการทดสอบเฉพาะ (IESNA LM-80-08) (Approved Method : measuring lumen maintenance of light sources) ของชุดหลอด LED ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 6.1.2 (8.8) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025

13.4 หนังสือรับรองความเข้มแสงจากดวงโคมถึงพื้นของชุดหลอด LED ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 6.1.2 (8.7) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025

13.5 หนังสือรับรองระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP65 (ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.513-2548 หรือ IEC-60529) ตามข้อ 6.1.2 (4.3) และ (7.4)

13.6 หนังสือรับรองวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 เพื่อป้องกันสนิมตามข้อ 6.1.2(6)

13.7 หนังสือรับประกันอายุหลอด LED ตามข้อ 6.1.2(8.9)

13.8 ผลการทดสอบส่วนประกอบหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ตามมาตรฐาน Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

13.9 แค็ตตาล็อก และ/หรือเอกสารลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด เป็นไปตามข้อ 6.1.2(1)-(10)

หมายเหตุ ในการพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะของโคมไฟส่องสว่างถนน ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารตามข้อ 6.1.2(13)

6.2 โคมไฟจราจร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6.2.1 ขอบเขต

จัดหาพร้อมติดตั้งโคมไฟจราจร หรือระบบเสาไฟกระพริบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แสดงสัญญาณ หรือสิ่งแสดงการป้องกันอันตรายที่เกิดจากในพื้นที่ถนน และทางเดินภายในชุมชน ซึ่งมีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ ต่อระบบ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผลิตรถยนต์เป็นสินค้า

6.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึก Crystalline Silicon มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

(1.1) มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 6 Wp ต่อแผง ที่สภาวะ STC

(1.2) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1843 หรือมีคุณภาพที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามข้อกำหนด

(1.3) แผงเซลล์ฯ ต้องไม่มีรอยแตงดำหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (2) มีอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตัว และมีอุปกรณ์ หรือวงจรป้องกันการเกิด Over Charge ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณภายในชุดโคมไฟระบบจราจร
- (3) แบตเตอรี่ ชนิดแบบแห้ง หรือมาตรฐานทั่วไป จำนวน 1 ลูก เป็นชนิดแหล่งเก็บพลังงาน กระแสตรง มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์
- (4) ชุดโคมไฟระบบไฟจราจร หรือไฟกระพริบ จะต้องใช้สีเหลืองอำพันที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง และต้องมีอุปกรณ์ ป้องกันลมชนิดประกอบติดกับดวงไฟจราจร เพื่อป้องกันแสงสว่างในเวลากลางวัน และสามารถรวมแสงในเวลา กลางคืนเช่นเดียวกับสัญญาณไฟจราจรที่มีใช้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- (4.1) ชุดหลอด LED ต้องเป็นชนิดความเข้มแสงส่องสว่างสูง ออกแบบเพื่อใช้กับระบบไฟจราจร เท่านั้น และมีสีเหลืองอำพันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตามที่ต้องการ ตามระบบการทำงานมาตรฐานระบบจราจรทั่วไป
- (4.2) การกระพริบของชุดหลอด LED จะต้องจังหวะเดียวกันพร้อมกันทุกหลอด
- (4.3) ชุดดวงโคมระบบไฟจราจร ต้องมีเลนส์ครอบหรือปิดชุดหลอด LED เป็นชนิดสามารถ มองเห็นแสงกระพริบได้ชัดเจน ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือวัสดุอะคริลิก ชนิดใสทนความร้อนได้สูงไม่หักหรือ แตกง่าย
- (5) โครงสร้างระบบไฟจราจร หรือระบบเสาไฟกระพริบ
- (5.1) โครงสร้างระบบไฟจราจร เป็นลักษณะทรงกลม ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 ป้องกันสนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วทาสีดำ สลับขาว เป็นช่วงๆ ละ 50 เซนติเมตร อีกอย่างน้อยสองครั้งตลอดความยาว พร้อมติดตั้งแถบสะท้อนแสงระดับ 1 สีส้ม จำนวน 2 แถบ ขนาดกว้างแถบละ 5 เซนติเมตร ติดโดยรอบเสา (ตามแบบเลขที่ 3-10-56)
- (5.2) ฐานเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบไฟกระพริบมีขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.40 เมตร ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- (5.3) บริเวณด้านบนของโครงสร้างระบบไฟจราจร หรือระบบไฟกระพริบมีชุดอุปกรณ์รองรับ ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ข้อ 1 โดยใช้วัสดุ ประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 ป้องกัน สนิมมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- (6) ข้อความและเนื้อหาที่ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความสูง และความหนา ของลักษณะข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกข้อให้สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 3\%$
- (7) จัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ พพ. ขนาดที่เหมาะสมติดอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถมองเห็นชัดเจน
- (8) จัดทำสัญลักษณ์เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ ระบุเลขสัญญา/ปี/ค่าใช้จ่ายฯ โดยการเขียนด้วย เมจิกที่ใช้หมึกชนิดถาวร หรือสติ๊กเกอร์ หรือพ่นสี ให้ทราบว่าเป็นอุปกรณ์ในสัญญาที่เท่าไร ปีไหน และค่าใช้จ่ายฯ อะไร โดยเขียนย่อ เช่น E200/60 ทหาร หรือ ส.100/60 ทหาร
- (9) รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณาดังนี้
- (9.1) หนังสือรับวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A 123 เพื่อป้องกันสนิม ตามข้อ 6.2.2(5)
- (9.2) แค็ตตาล็อก และ/หรือเอกสารลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของหลอด ประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด เป็นไปตามข้อ 6.2.2(1)-(5)
- หมายเหตุ** ในการพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะของโคมไฟจราจร ทางคณะกรรมการจะพิจารณา จากเอกสารตามข้อ 6.2.2(9)

7. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง ทุกรายการและส่งมอบทั้งหมดภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ที่ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการตามรายละเอียดข้อกำหนดฯ ข้อ 6 และทดสอบให้สามารถใช้งานได้จริงตามข้อกำหนดฯ ทุกประการ โดยดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ดังกล่าว ณ พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายฯ ในเขตความรับผิดชอบที่ศูนย์ฯ กำกับดูแลตามตาราง ดังนี้

การส่งมอบเทคโนโลยีที่จัดซื้อ ค่าใช้จ่ายฯ ปี 2560			
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ งบประมาณปี 2560 ครอบคลุมจำนวน 5 ค่าใช้จ่ายฯ			
ที่	ชื่อศูนย์/หน่วยงาน	ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง	
		โคมไฟส่องสว่างถนน	โคมไฟจราจร
1	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) 1.1 รพ.สต.ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง	3	-
2	ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 2.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า ต.ห้วยทราย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 2.3 วัดโพธิ์ทัยมณี ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 2.4 รพ.สต.บ้านลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	6 4 2 3	3 - - -
3	ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) 3.1 กองพันสุนัขทหาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3.2 รพ.สต.ห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	2 2	1 1
4	ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) 4.1 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 4.2 รพ.สต.ศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	6 4	2 1
5	ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) 5.1 กองพันทหารม้าที่ 6 (ค่ายศรีพัชรินทร) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5.2 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย 5.3 รพ.สต.บ้านนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	8 4 4	2 2 -
6	ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) 6.1 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 6.2 รพ.สต.คำผักกูด ต.หนองแห่น อ.กุตุ้ม จ.ยโสธร	5 5	2 -
7	ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) 7.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศรีอินเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.2 ต.เมืงนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 7.2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายเรศวรทหารฯ) ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 7.3 วัดดอยติ ม.2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 7.4 รพ.สต.บ้านสบหาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	7 5 3 4	1 - - -
8	ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) 8.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ม.3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 8.2 วัดบ้านโดน ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 8.2 รพ.สต.ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	11 3 3	- 2 1
9	ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 9.1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร	3 6	- 2

	9.2 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่าหนึง ม.1 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	4	-
	9.3 วัดดโปทาราม ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง	3	-
	9.4 รพ.สต.บ้านหาร ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช		
10	ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)		
	10.1 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น ม.7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน	11	-
	10.2 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก	5	-
	10.3 วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	3	-
	10.4 รพ.สต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	5	1
รวม		134	21

7.2 การจ่ายเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง ครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

8. เงื่อนไขการยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ครั้งนี้ จะทำการยกเลิกหากไม่ได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ และหรือดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ไม่สามารถจัดซื้อได้ โดยผู้เสนอราคา หรือผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแต่ประการใด

9. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน 3,560,000 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง เป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้วด้วย

10. หลักเกณฑ์การเสนอราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาคัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด