




รูปตัด G-G



รูปตัด H-H และ I-I



แสดงการใช้เหล็กภายในคาน



รูปตัด J-J

หมายเหตุ

1. เสาปูนทุกต้น จะต้องทำคานรับน้ำหนัก และฝังเหล็กในคาน
2. อิฐที่ใช้ในงาน จะต้องเป็นอิฐเผาสุก และมีความหนา 10 ซม.
3. งานก่อผนัง จะต้องทำคานรับน้ำหนัก และฝังเหล็กในคาน

แบบยกย่อง


1. งานก่อผนัง
2. งานก่อฐาน
3. งานก่อคาน
4. งานก่อคาน
5. งานก่อคาน

แบบยกย่อง


1. งานก่อผนัง
2. งานก่อฐาน
3. งานก่อคาน
4. งานก่อคาน
5. งานก่อคาน



แบบแปลนหน้าตัด




รูปตัด K-K





รูปตัด L-L






กรมโยธาธิการและผังเมือง กองโยธา	
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าตัด	
การก่อสร้าง	
แบบแปลนโครงสร้างอาคาร (หน้า 3/3)	
ชื่อโครงการ	ชื่อพื้นที่
ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้รับทำ
วันที่	วันที่
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้รับตรวจสอบ
ชื่อผู้รับทำ	ชื่อผู้รับทำ





Variable	1000 m	1500 m	1000 m	1500 m	1000 m	1500 m
Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	
Age (years)	20.8	0.5	20.8	0.5	20.8	0.5
Height (cm)	178.5	5.2	178.5	5.2	178.5	5.2
Weight (kg)	70.2	8.1	70.2	8.1	70.2	8.1
VO ₂ max (ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹)	58.5	4.2	58.5	4.2	58.5	4.2
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)	4.2	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
VO ₂ max (ml·min ⁻¹)	4200	300	4200	300	4200	300
VO ₂ max (l·min ⁻¹)						

TYPE OF GROUND		VER. TO HOOR
1. FIRM		115.5
2. MEDIUM		
3. SOFT		
4. VERY SOFT		



NOTES

1. $\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(g) \iff f = g$ (if and only if f and g are the same function)



2. $\mathcal{L}(f+g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$ (linearity of the Laplace transform)


3. $\mathcal{L}(cf) = c\mathcal{L}(f)$ (linearity of the Laplace transform)

4. $\mathcal{L}(f(x)) = \mathcal{L}(f(x))$ (linearity of the Laplace transform)


5. $\mathcal{L}(f(x)) = \mathcal{L}(f(x))$ (linearity of the Laplace transform)

6. $\mathcal{L}(f(x)) = \mathcal{L}(f(x))$ (linearity of the Laplace transform)

[illegible]



TRUSS BLOCK
ขนาด 100 มม.




WOODEN STIFFENER RING
ขนาด 100 มม.




TYPICAL HOOP BAR
ขนาด 100 มม.


HOOP BAR
ขนาด 100 มม.




PIPE SUPPORT
ขนาด 100 มม.



PIPE SUPPORT
ขนาด 100 มม.



PIPE SUPPORT
ขนาด 100 มม.



PIPE SUPPORT
ขนาด 100 มม.

PIPE SUPPORT
ขนาด 100 มม.

ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด
100	150	200	250	300
350	400	450	500	550
600	650	700	750	800
850	900	950	1000	1050
1100	1150	1200	1250	1300
1350	1400	1450	1500	1550
1600	1650	1700	1750	1800
1900	1950	2000	2050	2100
2200	2250	2300	2350	2400
2600	2650	2700	2750	2800
3000	3050	3100	3150	3200
3500	3550	3600	3650	3700
4000	4050	4100	4150	4200
4500	4550	4600	4650	4700
5000	5050	5100	5150	5200
5500	5550	5600	5650	5700
6000	6050	6100	6150	6200
6500	6550	6600	6650	6700
7000	7050	7100	7150	7200
7500	7550	7600	7650	7700
8000	8050	8100	8150	8200
8500	8550	8600	8650	8700
9000	9050	9100	9150	9200
9500	9550	9600	9650	9700
10000	10050	10100	10150	10200

หมายเหตุ :
1. ขนาด (mm) : ขนาดของท่อที่รองรับ
2. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
3. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
4. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
5. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
6. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
7. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
8. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
9. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ
10. ขนาดของท่อที่รองรับ : ขนาดของท่อที่รองรับ

บริษัท อุตสาหกรรมท่อและอุปกรณ์ท่อ จำกัด
โรงงานผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ

โครงการ : โรงงานผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ

พื้นที่ : 1000 ตารางเมตร

วัสดุ : วัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ

วันที่ : 10/10/2020

ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด
100	150	200	250	300
350	400	450	500	550
600	650	700	750	800
850	900	950	1000	1050
1100	1150	1200	1250	1300
1350	1400	1450	1500	1550
1600	1650	1700	1750	1800
1900	1950	2000	2050	2100
2200	2250	2300	2350	2400
2600	2650	2700	2750	2800
3000	3050	3100	3150	3200
3500	3550	3600	3650	3700
4000	4050	4100	4150	4200
4500	4550	4600	4650	4700
5000	5050	5100	5150	5200
5500	5550	5600	5650	5700
6000	6050	6100	6150	6200
6500	6550	6600	6650	6700
7000	7050	7100	7150	7200
7500	7550	7600	7650	7700
8000	8050	8100	8150	8200
8500	8550	8600	8650	8700
9000	9050	9100	9150	9200
9500	9550	9600	9650	9700
10000	10050	10100	10150	10200

